

Polarprod ab

Presenterar: ER-RRUN416T



Absolut det bästa från fabriken någonsin !

- ✚ Maskinen har allt som man kan önska sig vare sig om man skall ha en maskin till gårdsbruk eller för mer proff-jobb.
 - ✚ Kraftigt uppbyggd, rejäla hydraul kolvar med väl anpassade lastararmar och anslutningar. Allt mycket väl dimensionerat. Med det även lång räckvidd för lastning på flak. Parallellföring hela vägen upp till 310 cm
 - ✚ Svivel midja (Parallellänk) vilket får maskin att röra sig smidigt över ojämnheter samt sparsamt slitage på leder. Även godshanteringen utsetts för mindre rörelser. Hytten har också klart större mått och ger en skön känsla av rymlighet.
- En rustik maskin som imponerar på alla som sett och provkört den.

Kommande storsäljare! 🇸🇪

Se detaljbilder och
specifikationer nedanför



Kraftiga hydraulcylindrar



Lastardämpare är standard



Midjan, svivel-länkad



El-ventil för redskapsfästet



Lucka för åtkomst av hyttens detaljer, torkare mm



Motor-utrymmet med batterier lätt åtkomligt samt skyddsplåtar till motor



Motorutrymmet från sidan med ett av batterierna



Motorhuv, mycket välisolerad samt med gasdämpare



Hytt som är frikostig med utrymme samt en ny typ av stol som ger en mycket bekväm körkänsla.

Förbättrad hytt upphängning samt svivel midjan skapar tillsammans körglädje och komfort.
(OBS, dieselvärmare kan erhållas för 4500kr + moms)



Backkamera, Elektrisk Joystick



Maskinen är även utrustad med Drag samt fästpunkter

Sammanfattning, detta är en maskin ni skall titta på innan ni köper något annat, ni kommer aldrig finna något bättre för pengarna!!

Specifikationer

Performance	rated loading (kg)	1600
	overall weight (kg)	4400
	rated bucket capacity (CBM)	0.73
	maximum tractive force (kN)	33
	maximum breakout force (kN)	28
	maximum grade ability (°)	20
	maximum dump height (mm)	2453
	maximum dump reach (mm)	891
	overall dimension (L×W×H) (mm)	5267*1850*2535
	minimum turning radius (outside of wheels) (mm)	4451
	Oscillation angle	8°
Engine	model	XINCHIA 498BT1
	type	Inline water cooled, four stroke
	No. of cylinder-bore/stroke (mm)	4 – 98 X1 05
	displacement (L)	3.168
	rated power (kW)	36,8
	idle speed (r/min)	850-900
	rated speed (r/min)	2400
	maximum torque N.m @speed r/min	210@1500-1680
	min fuel-consume ratio	≤238g/kw.h
Transmission system	torque converter	265
	gearbox mode	Power shift normally engaged straight gear
	gear shift	Electric, 2forward shift 2 reverse shift
	maximum speed	19km/h
Drive axles	main reducing mode	Bevel gear grade I reduction



